



Technische Daten Philips LED Highbay  
Coreline BY121P G5 Aluminium 72W  
10500lm 55D - 840 Kaltweiß | IP65 -  
Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer                           | 249536                       |
| EAN                                     | 8719514955707                |
| Marke                                   | Philips                      |
| Herstellername                          | BY121P G5 LED105S/840 PSD NB |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                      |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                        |

## Technische Informationen

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                               | LED Integriert                 |
| Watt                                      | 72                             |
| Dimmbar                                   | Mit Dali dimmbar               |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 - für allgemeine Bereiche |
| Lampen Spannung (V)                       | 220-240                        |
| Farbcode                                  | 840 Kaltweiß                   |
| Lichtfarbe (Kelvin)                       | 4000 Kaltweiß                  |
| Farbwiedergabestufe (Ra)                  | 80-89 - Gute Farbwiedergabe    |
| Helle Farbe                               | Weiß                           |
| Farbsteuerung                             | Einzelfarbe                    |
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 55                             |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 10500                          |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 145.8        |
| Leistungsfaktor              | >0.95        |
| Produkttyp                   | LED HighBays |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Pendelmontage                 |
| Leuchtenverbindung | Schraubverbinder, 3-polig     |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)             |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C               |
| Sockelfarbe        | Grau                          |
| Gehäuse            | Aluminium                     |
| Farbe des Gehäuses | Grau                          |
| Produktserie       | CoreLine                      |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Länge (mm)       | 330 |
| Höhe (mm)        | 99  |
| Durchmesser (mm) | 330 |

## Sensorinformationen

Sensortyp

### Warum BeleuchtungDirekt?

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour